



**NOUVEAU**

**SR2**  
**SR4**

LES **+** FACILES  
DES ENDUITS  
À PRISE RAPIDE



# LES ENDUITS SR2 ET SR4

RAPIDES - FACILES - PRODUCTIFS



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

## RAPIDITÉ

- Enduits de jointolement mixtes : **du collage à la finition**
- Gâchage **facile et rapide**
- Consistance d'**utilisation immédiate**
- Temps d'emploi : **2h et 4h** pour une **finition dans la journée**

## CONFORT D'APPLICATION

- **Excellente glisse** pour un joint **sans effort**
- **Faible retrait** pour un **joint parfait**
- **Ponçage facile** pour une **mise en peinture idéale**

## PRODUCTIVITÉ

- Taux de gâchage : **16,5 L pour 25 kg de poudre**
- Rendement : **+10m<sup>2</sup> de plaques** par sac soit 85m<sup>2</sup> de plaques (vs un enduit standard : 75m<sup>2</sup>)

	SR2	SR4
	Idéal pour petits et moyens chantiers	Idéal pour tous chantiers
Usage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Traitement des joints entre plaques de plâtre / doublages à bords amincis avec bande papier Salsi en intérieur</li> <li>• Recouvrement des têtes de vis</li> <li>• Traitement des angles rentrants/cueillies avec bande papier Salsi et sortants avec bande armée Salsi ou cornières métalliques</li> </ul>	
Gâchage	16,5 L / 25 kg, manuel ou mécanique	
Application	Manuelle entre 5°C et 30°C par tous temps	
Temps d'emploi	2h	4h
Temps de redoublement minimum	2h à 3h	4h à 5h
Conservation	9 mois, à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité	
Rendement	25 kg = 85 m <sup>2</sup> de plaques	
Conditionnement	Palettisation 50 sacs de 25 kg	
Codes	Produit 120454 EAN Sac 3334160412418	Produit 101233 EAN Sac 3527400005123

AVEC **SR2** ET **SR4** SALSIS, FAITES LA DIFFÉRENCE !

